

MB480

Destaques do Multifuncional MB480:

- Funcionalidades - impressão, cópia, digitalização e fax
- Versátil, confiável e simples de operar
- Design compacto, ideal para o ambiente corporativo
- Conectividade – USB 2.0, Rede interna padrão e porta Paralela
- Impressão em preto e branco rápida de até 30 ppm e cópias até 22 cpm
- Impressão duplex (frente e verso) padrão
- Cópia digital com recursos de zoom e cópias múltiplas
- Digitalização colorida e monocromática para PC, rede, FTP e email
- Alimentador automático de documentos (ADF) no scanner para até 50 folhas
- Memória e capacidade de papel expansíveis
- Garantia limitada de um ano para o multifunciona e 5 anos para o pente de LEDs



Com o Multifuncional MB480, você tem toda a funcionalidade que precisa – como recursos avançados que aumentam sua produtividade.

O MB480 da OKI Printing Solutions combina impressão e cópias em preto e branco, digitalização colorida/monocromática, envio de fax analógico e digitalização. Multifuncional acessível, compacto e que vem pronto para rede possibilitando a impressão de documentos profissionais com mais velocidade, produtividade e eficiência diminuindo os custos.

Impressão da primeira página em menos de 6 segundos, até 30 impressões por minuto e até 22 cópias por minuto¹. Para ajudar no controle de custos, o MB480 tem impressão duplex padrão, portanto, economiza papel ajudando a diminuir os custos. Suprimentos em 2 peças separadas permitindo a substituição do cartucho de toner apenas quando necessário sem necessidade da troca do cilindro ao mesmo tempo, cartucho de toner e cilindro com durabilidades diferentes.

O compartilhamento de arquivos e documentos é instantâneo - Coloque seu documento na mesa de digitalização ou no ADF e digitalize em preto e branco ou colorido. Economize enviando a versão eletrônica de seus documentos para uma pasta em seu PC, para rede, site FTP, anexo em um endereço de e-mail ou como fax. O MB480 oferece recurso de fax analógico, inclusive com discagem de um único toque, padrão de toque, transmissão de fax, encaminhamento de fax e suporte LDAP.

Gerenciamento de documento feito de forma fácil - Entre seus recursos o MB480 oferece os softwares PaperPort[®] e OmniPage[®] da Nuance[®]. O PaperPort é o software ganhador de prêmios e líder do segmento que permite a organização de seus arquivos digitalizados, aumentando assim sua produtividade. Com uma interface intuitiva e baseada em ícones, o PaperPort permite salvar um documento digitalizado em formato PDF ou JPEG e disponibilizá-lo rapidamente para ser arquivado ou compartilhado.

O OmniPage possui uma ampla gama de recursos que ajudam a converter documentos digitalizados e arquivos PDF em formatos de arquivos editáveis usados por aplicativos como Microsoft[®] Word, Excel[®], Adobe[®] Acrobat[®] ou arquivos HTML.

O PaperPort[®] da Nuance é um aplicativo de gerenciamento de digitalização e documentos vencedor de prêmios que transforma papel em conteúdo digital.

O software OmniPage[®] converte papel em documentos eletrônicos editáveis (via OCR), economizando tempo e aumentando sua produtividade.

A OKI Printing Solutions compreende as necessidades dos negócios de hoje. Escutamos nossos clientes e oferecemos soluções que podem aumentar seu desempenho, enquanto também aperfeiçoamos nossos equipamentos.

Sua satisfação total com nossos produtos é a energia que nos conduz por trás de tudo o que fazemos. É por isso que desenvolvemos o MB480, um equipamento confiável com garantia limitada de um ano.

O MB480 da OKI Printing Solutions proporciona maior conveniência e eficiência de custos tudo em um único equipamento.

COLORSISTHEM DO BRASIL

Rua Ximbó, 235 – Aclimação
SP – São Paulo

Fone: 5906-5000 – Fax: 59060-5002

Site: www.colorsisthem.com.br

Multifuncional Mono MB480

| Especificação | | | |
|---|--|--|--|
| Impressora | Velocidade de impressão | Até 30 ppm ¹ | |
| | Tempo para a primeira página | Apenas 5,5 segundos ¹ | |
| | Tempo de aquecimento | Apenas 25 segundos | |
| | Resolução da impressão | 1200 x 1200 dpi | |
| | Velocidade do processador | 297 MHz | |
| | Ciclo de trabalho | até 70.000 páginas por mês | |
| | Emulações | PostScript® 3™; PCL® 6, PCL 5e; IBM ProPrinter II; Epson FX | |
| | Sistemas operacionais | Windows Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Win2000 (32-bit); Mac® OS 10.3.9 ou superior (apenas impressão); Linux | |
| | Conectividade | USB 2.0 de Alta velocidade; Paralela IEEE1284; Rede Ethernet interna 10/100 Base-TX | |
| | Copiadora | Velocidade de cópia | Até 22 cpm ¹ |
| Tempo para a primeira cópia | | Apenas 14 segundos ¹ | |
| Resolução da cópia | | Até 600 x 600 dpi | |
| Escala da cópia | | 25% a 400% | |
| Seleção de quantidade da cópia | | 1 a 99 | |
| Cópia duplex | | Manual | |
| Scanner | Tipo de digitalização | Colorido, monocromático e escala de cinza | |
| | Entrada de documento | Scanner de mesa; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas | |
| | Velocidade da digitalização | Apenas 3 seg/pág. pela mesa; 2.2 seg/pág. pelo alimentador automático de documentos (ADF) | |
| | Resolução da digitalização | Até 4800 x 4800 dpi (selecionado no driver) | |
| | Envio da digitalização | PC - criação de arquivos eletrônicos de originais impressos com Nuance® PaperPort® SE 11 e digitalização para pasta, E-mail (com suporte LDAP), pasta de rede, servidor FTP/CIFS e fax; TWAIN, WIA | |
| | Profundidade da digitalização colorida | Cores de 48-bit | |
| | Escala de cinza | Nível de 256 tons de cinza | |
| | Ajuste de contraste | 7 níveis | |
| Utilitários | Gerenciamento de documento | Padrão Nuance PaperPort SE 11 | |
| | OCR | Padrão Nuance OmniPage® 4SE | |
| | Gerenciamento de dispositivo | MFP Setup Tool (via USB ou Network I/F); permite acesso a recursos e configurações | |
| | Gerenciamento de impressão/tarefa | Software PrintSuperVision e Job Accounting | |
| Agenda de endereço | E-mail e Fax80 | Armazena 100 endereços | |
| Fax | Fax Modem | 33.6 Kbps SuperG3; transmissão de 3 seg/pág. ² | |
| | Conectividade | RI11 x 2 linhas (Fax/Tel) | |
| | Resolução de fax | Até 400 x 200 dpi | |
| | Discagem com um toque | Até 10 locais | |
| | Discagem rápida | Até 100 locais | |
| | Discagens para transmissão | Até 100 locais usando números pré-programados | |
| | Memória de fax | 4 MB (200 páginas) ² | |
| | Funções | Transmissão: alimentador, memória, manual; Rediscagem automática; Recebimento: automático, memória, manual; Transmissão com atraso; Transmissão; Troca automática Fax/Tel; Detecção de toque diferenciado; Marca hora/data | |
| | Memória | Memória do sistema | 64 MB RAM padrão; 64 MB e 256 MB opcionais |
| | Uso de papel | Capacidade padrão (com MPF) | 530 + 50 folhas |
| Capacidade máxima (com opcionais) | | 1.110 folhas | |
| Alimentador automático de documento (ADF) | | 50 folhas | |
| Tamanhos de papel da impressora | | Carta, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executivo, Papel Carta Cortado ao meio, A4, A5, A6, B5; Envelopes: C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch | |
| Gramatura do papel | | Bandeja principal e segunda bandeja opcional para 530 folhas: 64-120 g/m²; Alimentador manual 75-203 g/m²; Duplex e ADF: 60-105 g/m² | |
| Impressão duplex (frente e verso) | | Padrão | |
| Salida de papel | | Até 150 folhas com face para baixo | |
| Segurança | Controle de acesso | Proteção por senha (PIN) (99 contas) | |
| Ambiente | Tamanho (LxPxA) | 44,7 x 52,9 x 43,2 cm | |
| | Peso | Aproximadamente 19 kg | |
| | Consumo de energia | Economia de energia: 10 W; Standby: 100 W; Normal: 500 W; Max: 800 W | |
| | Compatibilidade com ENERGY STAR® | Sim | |
| | Ruído acústico | Operação (Impressão/Digitalização/Cópia) 56 dB(A); Standby 32 dB(A) | |

| Informação para pedido | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Descrição | Nº da peça |
| MB480 MFP (120V) | 62433301 |
| Opcionais | |
| Segunda bandeja de papel (530 fls) | 43990706 |
| Memória de 64 MB | 70057302 |
| Memória de 256 MB | 70057401 |
| Suprimentos | |
| Cartucho de toner | 3,500 pg. ⁴ 43979101 |
| Cartucho de toner | 7,000 pg. ⁴ 43979201 |
| Cartucho de toner | 12,000 pg. ⁴ 43979215 |
| Cilindro de imagem | 25,000 pg. ⁵ 43979001 |

1 Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

2 Com base no Gráfico de teste ITU-T no 1.

3 Disponível apenas nos EUA e Canadá.

4 Vida útil estimada, com base em ISO 19752. O equipamento é fornecido com cartucho de toner "inicial" de 1.500 páginas.

5 Vida útil estimada, impressão contínua (pode variar dependendo do número de páginas impressas por tarefa).

